

Gennaio 2007

Modelli disponibili

- Serie BFK
- Serie BFKT
- Serie BFP
- Serie BFM

Accessori disponibili

Opzione misuratore di fondo foro (solo per Mod.BFK)

Opzione gancio per campionario

Arganelli in alluminio su misura

Freatimetri (Misuratori di livello)

Serie BFK

Freatimetro con cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, interno in PVC stampato, anima in kevlar e guaina esterna di protezione

- graduazione ogni centimetro (stampata sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliuretano antigraffio trasparente)
- diametro sonda: 10 mm
- segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello
- segnalatore di fondo foro disponibile su richiesta
- metrature disponibili:
 - 30m (Cod.FRE-019-000)
 - 50m (Cod.FRE-020-000)
 - 100m (Cod.FRE-021-000)
 - 150m (Cod.FRE-022-000)
 - 200m (Cod.FRE-023-000)
 - 300m (Cod.FRE-024-000)
 - 400m (Cod.FRE-025-000)
 - 500m (Cod.FRE-026-000)

(metrature superiori disponibili su richiesta)



Serie BFKT

- freatimetro con cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, interno in PVC stampato, anima in kevlar e guaina esterna di protezione
- graduazione ogni centimetro (stampata sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliuretano antigraffio trasparente)
- diametro sonda: 10 mm
- segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello
- display temperatura
- sonda per la misura della temperatura (precisione +/- 0.1°C, range da -10 a +70°C)
- metrature disponibili:
 - 30m(Cod.FRE-029-000)
 - 50m(Cod.FRE-030-000)
 - 100m (Cod.FRE-031-000)
 - 150m (Cod.FRE-032-000)
 - 200m (Cod.FRE-033-000)
 - 300m (Cod.FRE-034-000)
 - 400m (Cod.FRE-035-000)

(metrature superiori disponibili su richiesta)



Serie BFP

- freatimetro con cavo piatto a due conduttori (mm 2x10)
- graduazione ogni centimetro (serigrafata sul cavo)
- diametro sonda: 10 mm
- segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello
- metrature disponibili:

20m	(Cod.FRE-010-000)
50m	(Cod.FRE-011-000)
100m	(Cod.FRE-012-000)
150m	(Cod.FRE-013-000)
200m	(Cod.FRE-014-000)
300m	(Cod.FRE-015-000)
400m	(Cod.FRE-016-000)
500 m	(Cod.FRE-017-000)



Nuova Serie BFM

Freatimetro con cavo piatto con anima costituita da nastro di acciaio, 2 conduttori in rame e copertura in nylon colore giallo.

- Graduazione ogni millimetro

graduazione millimetri in colore nero su tutta la lunghezza, indicazione centimetri e decimetri in colore nero, indicazione metri in colore rosso ripetuta in corrispondenza di ogni decimetro

- diametro sonda: 15 mm, costruita in acciaio, dotata di elettrodo isolato
- segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello
- metrature disponibili:

20m	(Cod.FRE-060-000)
30m	(Cod.FRE-069-000)
50m	(Cod.FRE-061-000)
100m	(Cod.FRE-062-000)
150m	(Cod.FRE-063-000)
200m	(Cod.FRE-064-000)
300m	(Cod.FRE-065-000)
400m	(Cod.FRE-066-000)
500 m	(Cod.FRE-067-000)



Cavo BFM con graduazione in millimetri



Distribuito da:

Opzioni disponibili per Freatimetri

- Gancio per campionatore bailer : Mod. BFK, BFKT & BFP
- Misuratore di fondo foro : solo Mod.BFK

Arganelli per misuratori di livello

Tutti i freatimetri sopra indicati sono montati su arganello di dimensioni adatte alla lunghezza e al tipo di cavo utilizzato: la bobina è in PVC antiurto con maniglia girevole e freno: il telaio è in ferro verniciato



Misuratore di fondo foro

- dimensioni L25cm x P18cm x h35cm:
per freatimetri con cavo da 20 a 100 m (Cod.FRE-042-000)
- dimensioni L32cm x P22cm x h40cm:
per freatimetri con cavo da 150 a 200 m
- dimensioni L38cm x P25cm x h52cm:
per freatimetri con cavo da 300 a 700 m

Possono essere forniti anche arganelli in alluminio su misura (Serie "Professional").

Campionatori Bailer

Questi campionatori sono la soluzione ideale per il settore monitoraggio acque. Robusti, maneggevoli e soprattutto economici, sono realizzati interamente in PVC per evitare la contaminazione del campione. Non ci sono parti meccaniche in movimento: una valvola sferica chiude il fondo del campionatore nel momento stesso in cui questo viene alato. Dimensioni: 950mm di lunghezza, 40mm di diametro. Cod.BAI-001-022.



Freatimetro BFK "Professional"



Gancio per campionatore bailer

Sono disponibili cavi di sospensione in nylon da 50 e 100 m non metrati, con relativo rullo avvolgicavo (Cod.BAI-002-000); in alternativa si forniscono rotelle metriche centimetrare, con 50 o 100m (Cod.BAI-003-002 e BAI-004-002) di nastro in fibra di vetro rinforzata, impugnatura e moschettone per aggancio al campionatore.

Distribuito da: